



# 網頁內容建置 – 使用 HTML 標籤 (6)連結

鍾宜玲

# 超連結 HYPERLINK

## 我的第一個網頁

我要跟全世界說：

Hello world !

我的學校 [健行科技大學](#)

[我的課表](#)



■ 在校學生 ■ 教職員工 ■ 畢業校友 ■ 學生家長

健行科技大學  
Chien Hsin University of Science and Technology

認識健行 學術單位 行政單位 招生資訊 資訊服務

本校51週年校慶，慶祝籃球隊奪UBA  
首冠活動，桃園市長鄭文燦蒞臨慰勉

四技聯招 | 四技獨招 | 進修部招生 | 二技招生 | 碩士班招生 | 境外生招生

健行新聞 [閱讀更多](#)

# 標籤 <A> (錨點 ANCHOR)

## 一般的超連結

```
<a href="連結網址"> 連結名稱 </a>
```

**Hypertext reference**

## 範例

```
<a href="http://www.uch.edu.tw">健行科技大學</a>
```

```
<a href="timetable.html">我的課表</a>
```

## 我的第一個網頁

我要跟全世界說：

Hello world !

我的學校 [健行科技大學](#)

[我的課表](#)

# 標籤 <A> (錨點 ANCHOR)

## 指向目標框架的超連結

```
<a href="網址" target="開啟目標" title="提示文字"> 連結名稱 </a>
```

## 範例

另開視窗

```
<a href="http://www.uch.edu.tw" target="_blank">健行科技大學</a>
```

```
<a href="timetable.html" target="main">我的課表</a>
```

```
<a href="index.html" title="基礎前端網頁程式設計">回首頁</a>
```

滑鼠停留在連結上時顯示的文字

# 標籤 <A> (錨點 ANCHOR)

## 指向錨點

- 先設定錨點名稱 `<a name="錨點名稱"></a>`
- 再設定連結 `<a href="#錨點名稱">連結名稱 </a>`

## 範例

```
<a name="top"></a>
```

```
<a href="#top">回頂端2</a>
```

# 標籤 <A> (錨點 ANCHOR)

## 加入書籤

- 先設定網頁元素之識別碼 id
- 再設定連結

範例 `<h1 id="top">我的第一個網頁</h1>`  
`<a href="#top">回頂端</a>`

範例 `<table id="timetable">`  
`<a href="index.html#timetable">我的課表</a>`

# 超連結練習

index.html

## 我的第一個網頁

我要跟全世界說：

Hello world !

[我的課表](#)

我的學校[健行科技大學](#)



[回頂端](#)

``

超連結

超連結

超連結至  
學校網頁

超連結

timetable.html

## 我的課表

節次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1					
2	程式設計	週班會		網頁設計	
3					
4					
午休					
5			資料庫系統		
6					
7	作業系統概論				
8					
9					

[回首頁](#)